

Спецификация

- 1/3" 2,1 Мп (Full HD)
- 24 ИК-диода
- Фиксированный объектив 2.8 мм
- PoE



Технические характеристики

| | |
|-------------------------------|---|
| Модель | EL IDp2.1(2.8)P_V.2 |
| Чувствительный элемент | 1/3" 2,1 Мп (Full HD) |
| Объектив | 2.8мм фиксированный |
| Чувствительность | Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК |
| Кол-во пикселей | 1920x1080 |
| Скорость затвора | Авто, 1/50-1/10,000 сек |
| Автодиафрагма | нет |
| Режим день/ночь | Есть, встроенный ИК-фильтр |
| Формат сжатия | H.265/H.264 |
| Скорость отображения | До 30к/с@1920x1080/1280x720 |
| Потоковое видео | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью |
| Скорость передачи | 32К~8.0 Мбит |
| Видео выход | нет |
| Настройки изображения | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, D-WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Аудио сжатие | Нет |
| Поддержка звука | Нет |
| Безопасность | Защита по паролю |
| Сетевой протокол | TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS, ARP,ICMP,NTP,RTP and RTCP |
| Интерфейс приложений | Onvif 2.4 |
| Интеллектуальные функции | Детектор движения |
| Сигнал на тревожном выходе | нет |
| Фиксация событий | Снимок экрана, Отправка на E-mail |
| Конфигурация | Web интерфейс, CMS |
| Браузер | Microsoft Internet Explorer IE 6-10 |
| Облачный сервис P2P | xmeye.net, опция IPEYE (доступна при обновлении прошивки) |
| Встроенное устройство записи | нет |
| Разъемы ввода/вывода | RJ45, разъем питания |
| Питание через Ethernet | PoE IEEE 802.3af до 6Вт (сплиттер на кабеле) |
| ИК-подсветка | 24 ИК-диода, дальность до 20м |
| Корпус, класс защиты | Пластик, IP20 |
| Рабочая температура | От -10° С до +50°С |
| Питание | DC12В(500МА), PoE max 6Вт |
| Размеры Масса | 110x90мм 270гр. |