

## Спецификация

- 1/2.8" 5,69Мп Progressive Scan CMOS SONY IMX335 Starvis
- 8 ИК-диодов (до 40м)
- Поддержка кодеков H.265 / H.264
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- Класс защиты IP67
- PoE



### Технические характеристики

| Модель                 | Видеокамера Optimus<br>IP-S015.0(2.8-12)P_V.2  |
|------------------------|--|
| Чувствительный элемент | 1/2.8" 5,69 Мп, Progressive Scan CMOS SONY IMX335 Starvis  |
| Объектив               | 2,8-12 мм вариофокальный   |
| Чувствительность       | 0.005Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК   |
| Количество пикселей    | 2592x1944  |
| Скорость затвора       | Авто, 1/50-1/10,000 сек  |
| Автодиафрагма          | Нет  |
| Режим день/ночь        | Есть, встроенный ИК-фильтр   |
| Форматы сжатия         | H.265/H.264  |
| Скорость отображения   | Основной поток:<br>До 20к/с@3072x2048, до<br>25к/с@2592x1944/2560x1440/1920x1080;<br>Дополнительный поток:<br>до 25к/с@800x448/704x576/640x360/<br>352x288 |
| Потоковое видео        | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью  |
| Скорость передачи      | 256К~8.0 Мбит  |
| Видео выход            | Нет  |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Настройки изображения              | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, D-WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR   |
| Аудио сжатие                       | Нет   |
| Безопасность                       | Защита по паролю  |
| Сетевой протокол                   | TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS, ARP,ICMP,POP3,NTP,RTP and RTCP   |
| Интерфейс приложений               | Onvif 2.4   |
| Интеллектуальные функции           | Детектор движения, Определение людей, Определение автомобилей   |
| Сигнал на тревожном выходе         | Нет   |
| Фиксация событий                   | Снимок экрана, Отправка на E-mail   |
| Конфигурация                       | Web интерфейс, Optimus Connect VMS  |
| Браузер                            | MS Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Chrome  |
| Встроенное устройство записи       | Нет   |
| Облачный сервис P2P                | <a href="http://connect.optimus-cctv.com/">http://connect.optimus-cctv.com/</a> ; <a href="http://XMeye.net">http://XMeye.net</a> ; <a href="http://IPeye.ru">http://IPeye.ru</a> |
| Процессор и Память                 | GK7205V300  |
| Разъемы ввода / вывода             | RJ45, разъем питания  |
| Питание через Ethernet             | PoE IEEE 802.3af 6Вт  |
| ИК-подсветка                       | 8 ИК-диодов, дальность до 40м   |
| Корпус, класс защиты               | Металл (Алюминий), Антивандальный. Кронштейн со скрытой проводкой, IP67   |
| Рабочая температура                | От -60°C до +50°C   |
| Питание                            | DC12В(500мА), PoE макс. 6Вт   |
| Размеры, масса                     | 233x80x75 мм, 500 г   |
| Совместимость с монтажной коробкой | JB-05   |